



## Baunit Lasur

Финишное декоративное покрытие с перламутровым эффектом



- **Матовая поверхность**
- **Художественное оформление фасадов**
- **Индивидуальный дизайн**

**Продукт:** Готовый к применению состав (краска) для устройства финишного декоративного покрытия с перламутровым эффектом для художественного оформления фасадов и интерьеров.

**Состав:** Органическое связующее, минеральные пигменты, добавки, вода.

**Свойства:** Атмосферостойкий, износостойкий, водоотталкивающий, паропроницаемый.

**Назначение:** Baunit Lasur предназначен для устройства декоративных покрытий, для внутренних и наружных работ.



Shine 725L



Sensual 726L



Impulse 727L




Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L

**Перед работой необходимо прочитать инструкцию!**

**Технические характеристики:**

Плотность:	ок. 1,0 кг/дм <sup>3</sup>
Значение pH:	ок. 11
Степень блеска:	матовый
Расход материала: (на гладком основании):	ок. 0,08 – 0,10 кг/м <sup>2</sup> на один слой
Время высыхания:	до 12 часов в зависимости от техники нанесения (при низких температурах и высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается!)
Цвета:	8 цветов

**Обеспечение качества:** Внутренний контроль качества заводской лаборатории изготовителя. Дата изготовления и номер партии указаны в заводской маркировке.

**Классификация согласно закону о химических веществах** Детальную классификацию согласно закону о химических веществах Вы можете найти в листе безопасности (согласно статье 31 и Приложению II Постановления №1907/2006 Консультативной ассамблеи Европейского Совета от 18.12.2006 г.) на интернет-сайте [www.baunit.com](http://www.baunit.com) или запросить

лист безопасности у соответствующего предприятия-изготовителя.

**Хранение:** В оригинальной заводской закрытой упаковке, в сухом, прохладном, защищенном от мороза помещении.  
Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.  
Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления.

**Форма поставки:** Пластмассовое ведро: 14 л, 1 поддон: 24 ведра.

**Основание:** Основание должно быть чистым, сухим, не промерзлым, очищенным от пыли, высолов, грязи, масел, жиров, смазок и несвязанных частиц, способным впитывать влагу и нести нагрузку. Контроль основания должен производиться согласно австрийским стандартам В 2230, В 3346 и В 6400, а также национальным нормам.

***Предназначен для нанесения на:***

- затертые известково-цементные и цементные штукатурки
- бетон и другие минеральные основания
- прочные минеральные, силикатные, силиконовые или дисперсионные краски и финишные штукатурки

***Условно пригоден (следует произвести предварительный тест!) для нанесения на:***

- известковые штукатурки (следует обязательно учитывать карбонизацию!)

***Непригоден для нанесения на:***

- пластмассу и смолы,
- лаковые или масляные покрытия, клеевые краски

***Может понадобиться предварительная подготовка основания следующим образом:***

- обработать сильно и неравномерно впитывающие поверхности составом Baunit MultiPrimer
- укрепить мелящие и осыпающиеся поверхности составом Baunit ReCompact (учитывайте информацию в технической спецификации)
- механическим способом удалить налет
- удалить с бетона остатки опалубочной смазки посредством горячего пара, средствами для удаления опалубочной смазки или путем шлифования
- очистить загрязненные поверхности составом Baunit ReClean
- поверхности основания, покрытые водорослями или грибами, обработать специальным средством (например, Baunit FungoFluid)
- удалить непрочные, выветрившиеся покрытия
- поврежденные и потрескавшиеся минеральные поверхности выровнять шпаклевкой (например, Baunit StarContact) и армировать с применением стеклотекстур Baunit StarTex

**Подготовка основания:** В зависимости от задач художественного оформления перед применением Baunit Lasur может потребоваться нанесение красок, декоративных штукатурок или шпаклёвок Baunit.

***Следуйте указаниям по применению конкретных продуктов!***

**Применение:** Тщательно перемешайте Baunit Lasur малооборотным миксером.  
В зависимости от желаемого результата нанесите от 1 до 3 слоев Baunit Lasur.

В зависимости от техники нанесения могут потребоваться малярные кисти, широкие щётки, щётки-торцовки, натуральная губка и тряпки.

Консистенцию для нанесения можно при необходимости регулировать добавлением до 5% чистой воды, после чего Baunit Lasur следует тщательно перемешать.

Для достижения требуемой интенсивности оттенка Baunit Lasur следует использовать Baunit Finish.

В качестве дополнительной защиты Baunit Lasur можно нанести один финишный слой Baunit Finish.

#### **Рекомендации и общие указания:**

##### ***Погодные условия:***

Температура воздуха, материала и основания во время нанесения и в процессе твердения состава должна быть не ниже +8°C.

##### ***Цветовой оттенок:***

Изменения цветового оттенка могут вызвать особые свойства основания, температура и влажность воздуха. Различия в цвете (пятна) могут быть, прежде всего, вызваны частичным затенением участков фасада лесами, неравномерностью основания (структура, впитывающая способность) или различными атмосферными условиями. Однородность цветового оттенка (цвета) может быть обеспечена только в рамках одной партии материала. Для того чтобы избежать расхождений цвета, нужно позаботиться о том, чтобы всё необходимое количество материала на объект было заказано, а затем и произведено одновременно. Поставка возможна частями.

##### ***Защита от атмосферных воздействий:***

Фасад следует защищать от прямого солнечного излучения, дождя или сильного ветра (например, с помощью подходящей защитной пленки). Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры (например, поздней осенью) могут значительно увеличивать время высыхания и приводить к неоднородности цвета. Высокие температуры (например, выше +30°C) в летнее время сокращают время высыхания (возможно выгорание покрытий). Не рекомендуется проводить работы при температурах выше +30°C.

##### **Охрана труда:**

При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной информации по составу, использованию, чистке, данным по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности.

##### **Указания по очистке:**

Защищайте глаза и кожные покровы, а также прилегающие участки. При необходимости смойте брызги большим количеством воды, не ждите, пока они высохнут и затвердеют. Мойте рабочие инструменты и устройства водой сразу после использования.

---

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. С появлением настоящей технической спецификации все предыдущие становятся недействительными.